

# SPECIFICATIONS

## STK392-570

外形図 18ピン (別紙外形図面参照)  
Case Outline 18pins (See attached case outline dimension.)

機能 電力増幅  
Function Power Amplification

用途 プロジェクションTV等  
Application Projection TV etc. use

特長 コンバージェンス補正出力 3チャンネル + 出力ミュート回路  
Features Convergence Correction Circuit 3 channels and Output Muting Circuit

最大定格/Ta=25°C  
Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C


項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	最大定格値 Ratings	単位 Unit
電源電圧 Supply Voltage	Vcc max		±50	V
コレクタ電流 Collector Current	Ic max	TR9,10,17,18,25,26	±8	A
熱抵抗 Thermal Resistance	$\theta_{j-c}$	TR9,10,17,18,25,26 (一石当り)(Per TR)	2.0	°C/W
接合部温度 Junction Temperature	Tj max		150	°C
動作時IC基板温度 Operating IC Substrate Temperature	Tc max		125	°C
保存周囲温度 Storage Temperature	Tstg		-30 ~ +125	°C

動作特性/Tc=25°C, Vcc=±40V, 別紙測定回路図参照  
Operating Characteristics at Tc=25°C, Vcc=±40V, See attached Test Circuit

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			min.	typ.	max.	
無信号時電流 Quiescent Current	Icco		35	80	110	mA
中点電圧 Neutral Voltage	VN		-50	-	+50	mV
スルーレート Slew Rate	SR		-	50	-	V/μs
ミュート端子入力電圧 Mute Pin Input Voltage	V <sub>IH</sub>	2 pin	2.0	-	-	V
	V <sub>IL</sub>		-	-	0.8	

備考  
Note

- 検査時の電源には、指定のないかぎり定電圧電源を使用する。  
Use a constant-voltage power supply during test unless otherwise specified.

  
 M. Yamugishi  
 K. Arai, H. Asado

SP392570A

端子機能図  
Pin Description

